

GRUNDIERUNG für saugende Untergründe

Art.Nr: 1010301339

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Vorbehandlung stark oder unterschiedlich saugender Untergründe
- Verfestigung leicht sandender Untergründe
- Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten

Erhältlich in 1 kg / 5 kg / 10 kg

BITUMEN GRUNDIERUNG 5 kg

Art.Nr: 1010301342

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Lösemittelfrei
- Auf Bitumen-Emulsionsbasis
- Schnell trocknend
- Konzentrat (1:10 mit Wasser verdünnbar) zum Voranstrich auf saugenden und mineralischen Untergründen
- Verbessert die Haftung nachfolgender bauline Bitumen-Dickbeschichtungen
- Spritz-, roll- oder streichbar

ABDICHTUNGS-/ENTKOPPLUNGSBAHN

Art.Nr: 3040401461

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Bahnenförmige Abdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Verklebung mit bauline Super Flexmörtel S1 und bauline Fliesen Flexkleber

DICHTBAND 120

Art.Nr: 3040201320

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

DICHTBAND ECKE INNEN/AUSSEN

Art.Nr: 3040201321 / 3040201323

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

DICHTMANSCHETTE

Art.Nr: 3040201322

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

REAKTIVABDICHTUNG 2K 24 kg

Art.Nr: 1010103706

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel und bitumenfrei
- Universell einsetzbare polymere Dickbeschichtung (FDP)
- Roll-, spritz-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Überstreich- und überputzbar
- Bautechnischer Radonschutz
- Beständig gegen Frost-Tau Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff als Bestandteil der Prüfung für Oberflächenschutzsysteme DIN EN 1504-2 (Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken –OS5b)
- Geeignet als Abdichtung bei rückseitiger Wassereinwirkung
- Regenfest: nach 2 Std.
- Befüllbar: nach 6 Std.

DUSCHABDICHTUNG 15 kg

Art.Nr: 1010103702

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Roll-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Flüssigabdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 im Anwendungsbereich W0-I „geringe Wassereinwirkung“ und W1-I „mäßige Wassereinwirkung“ (Boden/Wand) sowie W2-I „hohe Beanspruchung“ (Wand).

Erhältlich in 5 kg / 15 kg

EKKLUSIV BEI
BAUEN+LEBEN

EKKLUSIV BEI
BAUEN+LEBEN

QUALITÄT, DIE ENTSCHEIDET

Jedes Projekt ist individuell. Der Schlüssel zu Ihrem optimalen Ergebnis ist das passende Sortiment.

Mit bauline legen wir den Grundstein.

Entdecken Sie unser bauline Sortiment jetzt in Ihrem **BAUEN+LEBEN** Standort.



IHR FACHHÄNDLER

bauline

was sonst.

UNSERE MARKE FÜR PROFIQUALITÄT

ALLES RUND UM BAUCHEMIE

- ▶ **BESTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS**
- ▶ **FÜR ALLES IMMER DAS PASSENDE PRODUKT**
- ▶ **DAUERHAFT VORRÄTIG**
- ▶ **PROFESSIONELL**



FLIESEN FLEKKLEBER C2TE 25 kg

Art.Nr: 1010402314

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Ergiebig
- Standfest
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserbeständig
- Lange klebeoffene Zeit
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen und gleichwertigen Baustoffen
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Bis max. Kantenlänge 60 cm



SUPER FLEXMÖRTEL S1 25 kg

Art.Nr: 1010402312

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Hoch ergiebig
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserbeständig
- Geschmeidige Verarbeitung
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen, verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen, Mosaiken und Betonwerkstein
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Bis max. Kantenlänge 120 cm



FLIESSSPACHTTEL 25 kg

Art.Nr: 1010800915

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Für die Herstellung besonders dünnschichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bsp. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat)
- Schichtdicke: 3 - 30 mm
- nach 12 Std. mit Keramik belegbar
- Begehrbarkeit: nach 2 - 3 Std.



SCHNELLESTRICH 25 kg

Art.Nr: 3060200195

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- nach 24 Std. mit Keramik belegbar
- Für den Einsatz als Verbund- oder Heizestrich, schwimmende Estriche sowie Estriche auf Trennlage (nach DIN 18650)
- Schichtdicke: 10 - 100 mm
- Begehrbarkeit: nach 12 Std.



FLEX DICHTSCHLÄMME 1K 20 kg

Art.Nr: 1010103703

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Roll-, spritz-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Überstreich- und überputzbar
- Flüssigabdichtung für die Abdichtung im Verbund von Bädern, Duschen und Sanitäranlagen gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen WO-I „Gering“, W1-I „Mäßig“, W2-I „Hoch“ und W3-I „Sehr hoch“ sowie von Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder, Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B.



HAFTGRUND für nicht saugende Untergründe

Art.Nr: 1010301341

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Lösemittelfrei
- Haftvermittelnde Grundierung auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen
- Enthält Quarzsand
- Geeignet als Haftprimer auf alten Fliesenbelägen, Lacken oder Gussasphaltestrichen
- Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten.



Erhältlich in 1 kg / 5 kg

FLEXMÖRTEL SCHNELL S1 25 kg

Art.Nr: 1010402313

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Schnell erhärtend
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserbeständig
- Hoch ergiebig
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen, verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen, Mosaiken, Betonwerkstein, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe; Dämmplatten aus Schaumstoff, Kork, Torf, Holzfasern u. a.
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Bis max. Kantenlänge 120 cm



SCHNELLMONTAGEMÖRTEL 15 kg

Art.Nr: 1010402316

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Zementär
- Korrosionshemmend
- Schnell erhärtend
- Frühe Biegezug- und Druckfestigkeit
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserdichtend
- Für eine schnelle Montage von Verankerungen,
- Haken, etc. oder zum Setzen von Randsteinen usw.



NIVELLIERMASSE 25 kg

Art.Nr: 1010600357

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Für die Herstellung besonders dünnschichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bsp. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat)
- Schichtdicke: 2 - 15 mm



DICHTSCHLÄMME 1K ZEMENTÄR 25 kg

Art.Nr: 1010103707

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Roll-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Gegen rückwärtig wirkendes Wasser
- Bauwerksabdichtung zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit (bspw. Kapillarwasser) und nicht drückendes Oberflächenwasser (bspw. Sickerwasser)
- Zur innerseitigen Beschichtung gegen von innen drückendes Wasser bei massiven Wasserbehältern bis 5 m Wassertiefe.



DICKBESCHICHTUNG 1K 30 l

Art.Nr: 1010103704

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel und Rissüberbrückend
- Lösemittelfrei und gebrauchsfertig
- Polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC)
- Spritz- und spachtelfähig
- Schnell trocknend mit geringer Schichtdickenabnahme
- Zur Verklebung von Drain- und Dämmplatten
- Beständig gegen alle allgemein am Bauwerk vorkommenden natürlichen Aggressivstoffe
- Radondicht
- Regenfest nach 7 Std.
- Belastbar nach 4 Tagen



DICKBESCHICHTUNG 2K 30 l

Art.Nr: 1010103705

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel und Rissüberbrückend
- Lösemittelfrei
- Schnell trocknend
- Faserverstärkte, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC)
- Spritz- und spachtelfähig
- Schnell trocknend mit geringer Schichtdickenabnahme
- Zur Verklebung von Drain- und Dämmplatten
- Beständig gegen alle allgemein am Bauwerk vorkommenden natürlichen Aggressivstoffe
- Radondicht
- Frost- und tausalzbeständig
- Regenfest nach 4 Std.
- Belastbar nach 2 Tagen

